



仕様		
定格荷重	49 kN. (5 ton.)	
巻上機	5D-T55-W4	
揚程	8 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.013~0.133 m/s. (0.8~8.0 m/min.)
	モーター	7.0 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2X0.84 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	42.14 kN. (4.3 ton.)	
走行最大車輪圧	35.28 kN/1輪 (3.6 t/1輪)	
走行最小車輪圧	10.78 kN/1輪 (1.1 t/1輪)	
備考	台数: 台 サドル: TLM6-45 巻上・横行・走行: インバータ制御	

※印は参考寸法

押釦スイッチ (直下式)

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/60						
1/25		2018/03/08			名称 49kN(5t)X10m	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					ホイス式天井クレーン組立図	
菱井工業株式会社					I番	図番