



仕様		
定格荷重	27.44 kN. ( 2.8 ton.)	
巻上機	2.8L-T55-W4	
揚程	6 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.015~0.15 m/s. ( 0.9~9.0 m/min.)
	モーター	4.8 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)
	モーター	0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)
	モーター	2x0.6 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	20.09 kN. ( 2.05 ton.)	
走行最大車輪圧	18.13 kN/1輪 ( 1.85 t/1輪)	
走行最小車輪圧	5.88 kN/1輪 ( 0.6 t/1輪)	
備考		
台数: 1台		
サドル: TLM6-28		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

走行ランウェイガード  
適用H形鋼幅: 150, 175, 200, 250, 300

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyu.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/50		2018/03/07			名称	27.44kN(2.8t) x 9m
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191号					ホイスト式天井クレーン組立図	
菱井工業株式会社					工番	図番