



仕 様		
定 格 荷 重	27.44 kN. (2.8 ton.)	
巻 上 機	U2-2.8-LDS3	
揚 程	6 m.	
電 源	3ph.200V.60Hz	
巻 上	速 度	0.0183/0.167 m/s. (1.1/10 m/min.)
	モーター	4.9 KW.
横 行	速 度	0.0417/0.417 m/s. (2.5/25 m/min.)
	モーター	0.6 KW.
走 行	速 度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2×0.4 KW.
操 作 方 法	床上押釦操作	
概 略 重 量	18.62 kN. (1.9 ton.)	
走行最大車輪圧	18.13 kN/1輪 (1.85 t/1輪)	
走行最小車輪圧	5.39 kN/1輪 (0.55 t/1輪)	
備 考		
台数: 1台		
サドル: ST-0.4D4		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishiikogyu.co.jp

参 考 図 面

尺 度	設 計	製 図	検 図	承 認	納 入 先	殿
1/50		2018/04/18			27.44kN(2.8t)×9m	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					ホイスト式天井クレーン組立図	
菱井工業株式会社					工 番	図 番