


仕様		
定格荷重	49 kN. (5 ton.)	
巻上機	U2-5-LDS3	
揚程	8 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.015/0.133 m/s. (0.9/8 m/min.)
	モーター	7.5 KW.
横行	速度	0.0417/0.417 m/s. (2.5/25 m/min.)
	モーター	1.0 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2X0.75 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	45.08 kN. (4.6 ton.)	
走行最大車輪圧	36.26 kN/1輪 (3.7 t/1輪)	
走行最小車輪圧	11.27 kN/1輪 (1.15 t/1輪)	
備考		
台数: 1台		
サドル: ST-0.75D4-U		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法



本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyo.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/70					名称	49kN(5t)X15m
1/20		2018/05/01			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					工番	図番
菱井工業株式会社						